

Shell SPIRAX S2 90 LS

[ძველი დასახელება Shell SPIRAX A 90 LS]

მაღალხარისხიანი ზეთი, მძიმე დატვირთვების ბლოკირებული ხიდებისათვის



SPIRAX S2 LS ზეთები ირევა უამრავ სხვადასხვა სიბლანტის ზეთებთან და გამოიყენება ბლოკირებულ ხიდებში

გამოყენება

- ავტომობილის ტრანსმისიებში გამოიყენება სატვირთო ავტომობილებში, საამშენებლო ტექნიკაში და მსუბუქ ავტომობილებში, რომლებიც აღჭურვილია ბლოკირებული ხიდებით.

ტექნიკური მახასიათებლები და უპირატესობა

- სრული შემადგენლობა სპეციალურად შერჩეული მისართები, ანიჭებენ კარგ ცვეთის საწინააღმდეგო თვისებებს. ანტიკოროზიული

მახასიათებლები, თერმოჟანგვითი სტაბილურობა, ასევე შესაბამისი ხახუნის კოეფიციენტი იმისათვის, რათა დაკმაყოფილდეს ბლოკირებული ხიდების მოთხოვნები.

დაიცავით გარემო:

გადამუშავებული ზეთი უნდა ჩაბარდეს სპეციალიზებულ საუტილიზაციო პუნქტს. დაუშვებელია მისი ჩაღვრა საკანალიზაციო მილში, ნიადაგსა და წყალსაცავში.

სპეციფიკაცია და დაშვებები

API კლასიფიკაცია GL-5