

# Shell Spirax S4 ATF HDX

[ძველი დასახელება Shell Donax TX (G-34077) ]

თანამედროვე სინთეტიკური ზეთი ავტომატური ტრანსმისიების



უმალესი ხარისხის ზეთი ავტომატურ გადაცემათა კოლოფებისათვის General Motors სრული რეკომენდაციით. პასუხობს სპეციფიკაციას GM DEXRON III. შემუშავებულია სინთეტიკურ საბაზისო ზეთის Shell XHVI საფუძველზე.

Shell Spirax S4 ATF HDX უზრუნველყოფს ავტომატურ გადაცემათა კოლოფის, მაქსიმალურ, ეფექტურ მუშაობას. გვამლევს საშუალებას გავზარდოთ ზეთის შეცვლებს შორის ინტერვალი, მუშაობის ყველაზე რთულ პირობებში.

## გამოყენების სფერო

- ავტომობილების ავტომატური ტრანსმისიები.
- ავტომობილების ჰიდრავლიკური სისტემები.
- საჭის ჰიდრავლიკური გამაძლიერებლები.
- ზოგიერთი მანქანის, მექანიკური ტრანსმისა.

- მაქსიმალურად შესაძლებელი შეცვლის ინტერვალი
- მაღალი თერმო ოქსიდანტური სტაბილურობა

## უპირატესობა

- ტექნოლოგია Shell XHVI – საბაზისო ზეთების, განსაკუთრებით მაღალი სიბლანტის ინდექსი
- საიმედო რბილი გადართვა
- ბრწყინვალე დენადობა, დაბალ ტემპერატურაზე
- მდგრადობა დამვრის მიმართ
- ცვეთამედეგობა

## რეკომენდაცია:

რეკომენდაცია საპოხი საშუალების გამოყენების შესახებ სფეროში, რომელიც მითითებული არ არის მოცემულ საინფორმაციო ფურცელში, შესაძლებელია მიიღოთ შელის ფირმის წარმომადგენელთან

## დაიცავით გარემო:

გადამუშავებული ზეთი უნდა ჩაბარდეს სპეციალიზებულ საუტილიზაციო პუნქტს. დაუშვებელია მისი ჩაღვრა საკანალიზაციო მილში, ნიადაგსა და წყალსაცავში.

## სპეციფიკაციები და დაშვებები:

General Motors - GM DEXRON III; Ford MERCON - General Motors Allison C-4(25933197); ZF TE-ML 03D-04D-09-14B-16L-17C; Voith 55.6336 (პანეე G 1363); MB 236.9; MAN 339 F.